

Datablad

Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarekontakt



MultiLine

Billede:



Varenummer:	39663
Betegnelse:	Låg til 25 ml vnr 39660 .
Materiale/materialekombination: (lag for lag - nævnt udefra og indefter afsluttende med lag nærmest fødevaren)	PP - Polypropylen
Temperaturstabil i området:	
Min. temperatur (i °C):	-18 gr. C
Max. temperatur (i °C):	+ 75 gr. C
Kontaktbetingelser:	
Kontaktfødevarer:	Tørre og fede føde- og drikkevarer
Begrænsninger (må ikke anvendes til):	Ikke testet for kontakt med sure og alkoholdholdige(<10% vol) fødevarer og visse mælkeprodukter
Kontakttemperatur/tid:	Op til 40 gr. C / ubegrænset tid, 40-70 gr. C / max. 2 timer, Fyldningstemperatur max 75 gr. C/ 15 min
Bemærkninger:	
Andre relevante oplysninger om anvendelse:	
Egnet til fryseopbevaring:	☒
Egnet til køl:	☒
Egnet til opbevaring ved stuetemperatur:	☒
Egnet til varmholdelse (>65°C):	☐
Egnet til "Hot fill" (70-100°C/max 15 min.):	☐
Egnet til mikrobølgeovn:	☐
Egnet til opvarmning i ovn:	☐
Lageropbevaring:	Tørt og ikke for varmt

Datablad

Produkt bestemt til kontakt med fødevarer

Erklæring vedrørende fødevarekontakt



Yderligere kommentar:

Testemetod i henhold til EN-1186-9

Produktet er i overensstemmelse med følgende lovgivning pr. den 13-07-2009
EU Forordning 1935/2004/EF og EU Forordning 2023/2006/EF med senere ændringer og for plast produkter EU Direktiv 2002/72/EF med senere ændringer samt den danske Bekendtgørelse 167 af den 3. marts 2009.

Følgende tests er udført:

Total migrationstest: ☒ Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm²

Specifik migrationstest: ☐ Overholder specifikke migrations grænser

Migrationstest er udført med følgende forhold mellem overfladeareal og volumen: 6

Produktet indeholder monomerer med restriktioner: ☐

Produktet indeholder additiver med restriktioner: ☐

Produktet indeholder "Dual use" stoffer: ☐
(Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion)

For flerlagsprodukter:

Produktet indeholder en funktionel plastbarriere: ☐

Produktet er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer.

Produktet er klassificeret som emballage: ☒

Produktet overholder grænsen for tungmetaller: ☒ Overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis
(Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Internationalt materiale genanvendelsessymbol:



Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsninger.