

TECHNICAL DATA*(scheda tecnica)***Tape: PVC 330 BROWN***(nastro)*

TRANSPARENT PVC FILM. NATURAL RUBBER

SOLVENT BASED BROWN ADHESIVE

(Pvc trasparente. Adesivo a solvente base gomma naturale , avana)

	TEST <i>(prova)</i>	average value <i>(valore medio)</i>	Units <i>(unita' di misura)</i>	acceptable min./max. <i>(intervallo di accettabilita')</i>	Test Method <i>(metodo di analisi)</i>
1	Thickness: total <i>(spessore):</i> (totale) backing <i>(supporto)</i>	53 33	μ	48 ÷ 58 30 ÷ 36	PSTC 33
2	Weight : total <i>(peso):</i> (totale) backing <i>(supporto)</i> adhesive <i>(adesivo)</i>	65,5 45,5 20	g/m2	60 ÷ 71 42 ÷ 49 18 ÷ 22	ISO 536
3	Adhesion to: steel <i>(adesività lineare su):</i> (acciaio) backing <i>(supporto)</i>	4,5 5,5	N/25mm.	2,5 ÷ 6,25 3,25 ÷ 7,5	PSTC 101
4	Shear Adhesion Met (23°C;25x25mm) <i>(adesività tangenziale):</i>	> 80	h	> 80	PSTC 107
5	Tensile strenght MD <i>(carico di rottura longitudinale)</i>	112	N/25mm.	100 ÷ 138	PSTC 31
6	Elongation to break % <i>(allungamento a rottura)</i>	//	%	< 100	PSTC 31
7	RBT <i>(appiccicosita')</i>	1	cm	0 ÷ 3	PSTC 6

*Test methods are available on request**Le metodologie dei test sono disponibili a richiesta***Date of Issuance : 06.02.95***(data di emissione):***Revised 5 : 14.02.03***(revisione):***Object : Document updating***(oggetto)**(aggiornamento del documento)*

Issued by:

(emesso da):

LAB. R&S

T.D.

Note: We advise to test the material in relation to required applications.

The company reserves the right to improve products and change specifications which may alter performance

*(Si raccomanda di provare il prodotto per le applicazioni previste.**L'azienda si riserva il diritto di migliorare il prodotto e cambiare le specifiche che possano alterarne le prestazioni)*